

# Voce di Capitolato Pavimento in 70Materia®

● **OGGETTO**

Realizzazione di pavimentazione in 70Materia® per interni ed esterni.

● **CARATTERISTICHE DEL MATERIALE**

Il conglomerato cementizio, di classe CT-C40-F6 (secondo UNI EN 13813), è confezionato direttamente in cantiere. La sua originalità è garantita dall'utilizzo di sabbie locali a granulometria variabile e cemento Portland composito II/A-LL 42,5R. Colore e levigatura sono a scelta del committente.

● **MODALITÀ DI POSA E SPESSORE**

Il pavimento è realizzato in un unico getto per l'intero spessore (minimo 4-5 cm). La continuità del getto viene interrotta solo in corrispondenza di porte o elementi strutturali che potrebbero generare tensioni.

● **TRATTAMENTO E PRESTAZIONI**

Dopo la stagionatura, la superficie viene levigata in opera e trattata con un'applicazione di antimacchia a base acqua. Questo trattamento la rende idonea per ambienti interni, inclusi quelli con impianti di riscaldamento a pavimento, grazie all'ottimo coefficiente di conducibilità termica.

● **RESISTENZA E DURABILITÀ**

Le elevate prestazioni del pavimento garantiscono una Classe di resistenza all'impatto A (per traffico elevato) secondo la normativa BS 8204. Questo lo rende ideale per ambienti soggetti a forte traffico pedonale e/o sollecitazioni continue, come aree direzionali e commerciali.