

1. CODICE D'IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO	70Materia	
2. NUMERO DI TIPO / IDENTIFICAZIONE	Pavimento Cementizio	
3. USO PREVISTO	Pavimento per utilizzo in pavimentazioni interne ed esterne	
4A. DENOMINAZIONE COMMERCIALE	M70MV -CT-C40F3	
4B. INDIRIZZO DEL FABBRICANTE	MATERIA VENETA Via Leonardo Da Vinci, 65 – 35018 San Martino di Lupari (PD)	
5. SE OPPORTUNO, NOME E INDIRIZZO DEL MANDATARIO IL CUI MANDATO COPRE COMPITI CUI ALL'ART. 12, § 2	Non applicabile	
6. SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA	Sistema di attestazione 4	
7. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA A UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE CHE RIENTRA NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA NORMA ARMONIZZATA	Non applicabile	
8. NEL CASO DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE RELATIVA A UN PRODOTTO DA COSTRUZIONE PER IL QUALE È STATA RILASCIATA UNA VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA	Non applicabile	
9. PRESTAZIONE DICHIARATA		
CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	A1 _{fl}	UNI EN 13813:2004
Rilascio sostanza corrosive	CT	UNI EN 13813:2004
Capacità termica specifica	C _p 1000	UNI EN ISO 10456:2008
Fattore di resistenza al vapore d'acqua	Dry I μ = 120 Wet I μ =70	UNI EN ISO 10456:2008
Resistenza alla compressione	> 40 N/mm ² (C40)	UNI EN 13813:2004
Resistenza alla flessione	>3 N/mm ² - (F3)	UNI EN 13813:2004
Conducibilità termica di calcolo	Λ 1,65 W/(m*K)	UNI EN ISO 10456:2008
Resistenza all'usura	NPD	UNI EN 13813:2004
Isolamento al suono	NPD	UNI EN 13813:2004
Assorbimento del suono	NPD	UNI EN 13813:2004
Resistenza termica	NPD	UNI EN 13813:2004
Resistenza chimica	NPD	UNI EN 13813:2004
10.	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.	